

水溶性切削油 鉄用エマルジョンタイプ

モレスコ ツールメイト BS-700E

特長

1. 鉄系加工に最適のエマルジョン

液の変色を防ぎ、長期間美しい乳白色を保ちます。
 耐腐敗性に優れ、液寿命の向上が期待できます。


2. 抜群の消泡性

高圧仕様の機械でもオーバーフローしません。

3. 錆の発生を抑制します。

長期間安定したpHを維持し、製品や設備の発錆を抑制します。

FC切粉浸漬後の外観 (14日)



* 独自の消泡効果を発揮するため、ご使用初期に添加剤が液面に浮く場合があります。

性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A1種相当
外観		褐色透明液体
密度	15℃ g/cm ³	0.93
動粘度	40℃ mm ² /s	42
引火点	℃	なし (非危険物)

原液



・希釈液性状 (20倍)

外観	白色エマルジョン
pH	9.8

希釈液



用途

鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適です。
 屈折計換算係数 F=1.0 (5wt%=5.0 Brix% 10wt%=10.0 Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

P R T R法 : 該当しない 消防法 : 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327