

NEW

Technical Information

ガラス ベベリング加工用水溶性クーラント

モレスコ ツールメイト GR-5

特徴

1. 研削性に優れる。

優れた研削性により、製品の仕上がりに優れ、砥石の寿命を延ばします。

2. 水垢が出にくい。

製品表面を長時間保湿し、水垢による製品不良を軽減します。

3. 切粉が沈降しやすく、固まらない。

切粉の沈降が早くポンプ詰まりを防止します。また沈殿した切粉が固まらない為、タンクの定期清掃の負担を大幅に軽減します。

4. 皮膚刺激性が低い。

アルカリ価を抑えているため、肌にやさしいクーラントです。

※) 当製品はガラスベベリング加工専用です。他の設備でのご使用にはツールメイト GR-4 等を推奨します。

New! 製品紹介動画



研削液中の切粉の状態




性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 3種1号相当
外観		無色透明液体
密度	15℃ g/cm ³	1.08
動粘度	40℃ mm ² /s	2
引火点	℃	なし

・希釈液性状 (x20)

外観	無色透明液体
pH	9.0



用途

自動車/建材用ガラスのベベリング加工に適します。

屈折計 換算係数 F=2.9 (3wt%=1.0Brix%, 5wt%= 1.7Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法：非危険物 PRTR法：非該当 毒劇法：非該当

株式会社 **MORESCO**

Customer Center
TEL : 06-6262-3385
E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation ii, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020
Osaka Branch : 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327