

水溶性切削油 バイオスタティックタイプ

S-4627N4

エマルジョンタイプの水溶性切削油です。
一般鋼材・鋳鉄・合金鋼の切削加工に適応します。

特長

- 1. 環境にやさしい。**
環境に配慮し、塩素・ホウ素フリー、PRTR法非該当となっています。
- 2. 優れた切削性。**
特殊添加剤の採用により、優れた潤滑性を有します。
- 3. 錆の発生を抑制します。**
長期間安定したpHを維持し、製品や設備の発錆を抑制します。
Ⅱ. 様々な水質に適合しています。
- 4. 冷間鍛造品の切削加工において効果を発揮。**
液中に混入するボンデを浮上させクーラントのロングライフ化を実現します。
Ⅱ. 設備内の汚れを軽減させ、作業環境の改善できます。

性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 1 種 1 号相当
外観		褐色液体
密度	15℃ g/cm ³	0.96
動粘度	40℃ mm ² /s	54
引火点	℃	なし (非危険物)

・希釈液性状 (20倍)

外観	白色エマルジョン
pH	9.2

原液



希釈液



用途

鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工。

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 PRTR法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327