

TECHNICAL INFORMATION

水溶性切削油 シンセティックタイプ

モレスコ ツールメイト カuttingスター 7000C

特 長

1. 潤滑性と消泡性の両立

特殊潤滑剤の配合により、潤滑性と消泡性を両立します。

高圧クーラントでもオーバーフローすることなく、安心してご使用頂けます。

2. 防錆性向上による作業環境の改善

弊社独自のバイオスタティック技術と数種類の防錆剤の相乗効果、

優れた他油分離性により、液劣化を抑制します。

優れた防錆性による液寿命延長で、作業環境改善・廃液低減を実現します。

3. 環境対応品

環境への影響を考慮し、塩素系極圧剤・リン系添加剤・ホウ素系添加剤を

配合しておりません。

性 状

・ 原液性状

		代表性状
J I S		A 2 種 1 号相当
外観		淡黄色液体
密度	15℃ g/cm ³	1.07
動粘度	40℃ mm ² /s	10
引火点	℃	なし

※長期間保管すると外観色が濃くなる場合があります。
※原液に微量の析出物が出る場合があります。

・ 希釈液性状

外観	無色透明液体	
pH	20倍希釈	9.4

原液



希釈液



用 途

鉄系材料の切研削加工に適しています。

屈折計 換算係数 F=1.9 (5wt%=2.9Brix%, 10wt%=5.3Brix%)

荷 姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法 : 非危険物 P R T R法 : 非該当 毒劇法 : 非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>

Customer Center

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327