

水溶性切削油

モレスコ カutting☆スター ツールメイト 7700S

ソリュブルタイプの水溶性切研削油です。
 特に防腐及び防錆性能に優れており、長寿命化に貢献します。

特 長

- 1. 防腐性に優れています。**
 バイオスタティック技術を応用することで、pHの低下を抑制し、長期間に渡り優れた防腐効果を発揮します。
- 2. 防錆性に優れています。**
 梅雨時の厳しい条件下でも錆を防止できます。
- 3. 切削性に優れています。**
 特殊潤滑剤の配合により、飛躍的に潤滑性を向上させました。
- 4. 消泡性に優れています。**
 高圧クーラント仕様の機械でも泡立ちのトラブルを防止します。

性 状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 2 種 1 号相当
外 観		淡黄色液体
密度	15℃ g/cm ³	1.00
動粘度	40℃ mm ² /s	33
引火点	℃	なし

※長期間保管すると外観色が濃くなることがあります。

・希釈液性状

外 観	淡白色半透明	
p H	20倍希釈	10.4

※独自の消泡効果を発揮するため、ご使用初期に添加剤が液面に浮く場合があります。

原液の外観が黒色化することがございますが、希釈液の性能に問題はありません。



用 途

鋳鉄、炭素鋼、特殊鋼の切研削加工
 屈折計換算係数 F=1.8 (5wt%=2.8 Brix% 10wt%=5.6 Brix%)

荷 姿

1 8 L 角缶, 2 0 0 L ドラム缶

関係法令

消防法 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp>
 カスタマーセンター
 TEL : 06-6262-3385
 E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan
 TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327