

高粘度指数油圧作動油

ハイドール 8 (D)

ハイドール 8 (D) は、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。
低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作の作動油として好評です。

特長

1. 高い粘度指数

粘度指数が高く、広範囲の温度環境に安定して使用できます。

2. 低い流動点

流動点が低いため、寒冷時の始動が容易です。

3. 自動制御機器に最適です

ハイドール 8 (D) は低粘度で粘度変化が少ないことから、自動制御遠隔操作の作動油として好評です。

性状

		代表性状
外観		緑色
動粘度	40°C mm ² /s	8.4
粘度指数		161
引火点	°C	141
全酸価	mgKOH/g	0.06
流動点	°C	-35.0

用途

- ・ 船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作の油圧装置で使用できます。
- ・ 寒冷地、使用温度範囲の広い装置で使用できます。
- ・ 各種精密油圧計器にも使用できます。

荷姿

1.8 L 缶, 18 L 缶

危険物分類

消防法 危険物 第四類第三石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
Customer Center E-Mail : customercenter@moresco.co.jp
Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020