

水溶性切研削油 バイオスタティックタイプ

モレスコ ツールメイト BS-6S

アルミ合金の加工用として開発した商品です。
アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。
洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。

特長

1. アルミ適合性に優れています。

非鉄金属(特にアルミ合金・銅合金)の防食性に優れており、腐食による不良率の低減が図れます。

2. 洗浄性に優れています。

べたつきを抑え、マシンや製品のべたつきを軽減します。
作業環境の改善、洗浄工程の負担軽減に貢献します。

3. 防食性に優れています。

弊社独自のバイオスタティック技術と数種類の防腐剤の相乗効果により、優れた防食性を発揮します。

4. 硬水安定性に優れています。

硬水に対する適合性を向上させました。
金属イオン由来の液分離を抑制し、長期間安定してご使用になれます。

* 独自の消泡効果を発揮するため、ご使用初期に添加剤が液面に浮く場合があります。

性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 2種1号相当
外観		褐色液体
密度	15℃ g/cm ³	0.97
動粘度	40℃ mm ² /s	79
引火点	℃	なし(非危険物)

* 原液中に微量の沈降物が発生する場合があります。

・希釈液性状 (20倍)

外観	白色半透明
pH	8.8

原液



希釈液



用途

アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工に適しています。
屈折計換算係数 F=1.4 (5wt%=3.6Brix%, 10wt%=7.1Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 PRTR法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimmaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327