

顆粒(ペレット)プランジャー潤滑剤

ネオキャストール DL-520

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

明るい未来へ！！

環境問題を一気に解消した、画期的ペレット潤滑剤がついに登場！！

- ＜ 特 徴 ＞ ネオキャストール DL-520 は、工場環境・作業環境を一新し、今までの概念を完全に破ったペレット潤滑剤です。
当ペレット潤滑剤は、主として大型機（2, 250 t 以上）での使用に際して、工具の溶損、磨耗を抑えるよう設計された製品です。
炎・煙の発生抑制、給湯口周りの汚れ対策等、工場環境の改善に寄与します。

＜ 一般性状 ＞	外 観	白色顆粒
	平均粒子径	100～500 μm
	密 度	0.5～0.7 g/cm ³
	融 点	140～150℃
	引 火 点	271℃

＜ PRTR法 ＞ 非 該 当

＜ 組成概略 ＞ 合成高分子系化合物 金属石鹼 無機固体潤滑剤
 バインダー 極圧添加剤

＜ 使用方法 ＞ 弊社 顆粒潤滑剤供給装置 (DRY-LUBE UNIT) をご使用下さい。

＜ 保管方法 ＞ 直射日光を避け、ゴミ・水分等の混入防止のため、密栓し屋内の冷暗な場所に保管して下さい。

＜ 荷 姿 ＞ 1.8 Kg 袋

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

株式会社 **MORESCO**

カスタマーセンター (お客様問い合わせ専用窓口)
TEL:06-6262-3385
E-Mail:customercenter@moresco.co.jp
URL:www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
Osaka Branch:2-15, Bingomachi, 3-Chome, Chuo-ku, Osaka, Japan
(Functional Fluids Division) Phone:06-6262-3310 Fax:06-6262-3327