

水溶性研削液

# モレスコ グラインドスター ツールメイト 3000

特長

- 1. コバルトの溶出抑制に大変優れています。**  
 超硬合金からのコバルトイオンの溶出を抑制します。  
 べたつき、発泡トラブルを大幅に減少させます。  
 クーラントのメンテナンス負荷低減を実現します。
- 2. 防錆性に優れています。**  
 マシンやワークへの錆を抑制します。
- 3. 研削粉沈降性に優れています。**  
 ポンプトラブルを起こしません。  
 また、スラッジの回収が容易です。
- 4. フィルター詰まりを起こしません。**  
 スカムの発生が抑制される為、フィルター目詰まりを起こしません。
- 5. 低臭気タイプ。**



性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 2種1号相当
外観		微黄色液体
密度	15℃ g/cm <sup>3</sup>	1.06
動粘度	40℃ mm <sup>2</sup> /s	2
引火点	℃	なし (非危険物)



※長期間保管すると外観色が濃くなる場合があります。  
 ※原液に微量の析出物が出る場合があります。

・希釈液性状 (20倍)

外観	無色透明
pH	9.5



用途

超硬合金、工具鋼の研削加工に適しています。  
 屈折計換算係数 F=3.1 (3wt%=1.0Brix%, 5wt%=1.6Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 PRTR法：非該当 毒劇法：非該当

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

**MORESCO Corporation**

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327