

センターバルブ油

ネオバック™MC-600

ネオバックMC-600は高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精留分溜したセンターバルブ油です。

特長

1. 分子蒸留によりきわめて沸点範囲の狭い留分を商品化しています。
2. 蒸気圧が低く、潤滑性・安定性に優れています。

性状

		代表性状
動粘度	40°C・mm ² /s	250
色	ASTM	L2.5
密度	15°C g/cm ³	0.88
引火点	°C	298
流動点	°C	-10以下
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	25°C Pa	1.3×10 ⁻⁴ 以下
	25°C Torr	1×10 ⁻⁶ 以下

用途

蛍光灯・管球製造装置のバルブ潤滑

荷姿

1 L缶、4 L缶、18 L缶

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan
 TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327