

ブースター・エゼクターポンプ油

ネオバックME-250

ネオバックME-250は、精密蒸留により精製した鉱物油を主成分としたブースター・エゼクターポンプ油です。
耐熱・耐酸化性に優れ、長時間にわたって安定してご使用いただけます。

特長

1. 蒸気圧が低く、ポンプ到達圧力の限界まで期待できます。
2. 極めて沸点範囲が狭い留分からなり、排気速度が大きく、作動電力量範囲が広いこと、電力変動の影響を受けません。
3. 耐熱・耐酸化安定性に優れ、長期間にわたって安定してご使用いただけます。

性状

		代表性状
動粘度	40°C・mm ² /s	14.0
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	188.0
平均分子量		260~270
比熱	J/g	約2.27
蒸気潜熱	J/g	約231
蒸気圧	25°C Pa	1.3×10 ⁻² 以下
作動温度	°C	150~190

用途

化学薬品工業、金属工業、自動車工業、その他

荷姿

4L缶, 18L缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 危険物 第四類第三石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327