

高温用潤滑油

モレスコハイグレードMO-560

モレスコハイグレードMO-560は、二硫化モリブデンの配合により潤滑性を強化した、耐熱・耐酸化性にすぐれた、高温用潤滑油です。高温環境下で動作するギヤボックスなど、密閉箇所における潤滑油として適しています。

特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
- 2. きわめて少ない蒸発量**
蒸発量が小さいため、給油量が少なく済みす。
- 3. 潤滑性を強化しています。**
二硫化モリブデン配合で、潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
- 4. 引火点が高い**
引火点が高く、安全性にすぐれます。

性状

| | | 代表性状 |
|------|--------------------------|-------|
| 外観 | | 灰黒色 |
| 密度 | 15°C g/cm ³ | 0.903 |
| 引火点 | °C | 262 |
| 動粘度 | 40°C mm ² /s | 502 |
| | 100°C mm ² /s | 40.2 |
| 粘度指数 | | 125 |

用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及びギヤボックスなどの密閉箇所の潤滑。

荷姿

4 L角缶、20 Lペール缶、200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327