

油回転高真空ポンプ油 合成系

ネオバック™ S A

ネオバック S Aは、アルキルジフェニルエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
特に、地球環境汚染ガス等に対して有効です。

特長

1. 耐熱性、耐酸化性を有し、長期間安定した性能を発揮します。
2. 大気汚染ガスに対して、油の酸化劣化を抑え、油の寿命を延ばします。

性状

		代表性状
ISO粘度グレード		46
動粘度	40°C・mm ² /s	38
色	ASTM	L2.5
密度	15°C g/cm ³	0.93
引火点	°C	254
流動点	°C	-20以下
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	6.5×10 ⁻² 以下
	50°C Torr	5×10 ⁻⁴ 以下

用途

- ・適用ポンプ（すべての小型回転式ポンプ）
- ・大気汚染測定装置、自動車排ガス分析装置、煙道排ガス分析装置

荷姿

4 L缶、20 Lペール缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan
 TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327