

熱間鍛造用潤滑剤

ルブキャスター F-780

ルブキャスターF-780は水系クリヤータイプ熱間鍛造用潤滑剤で、黒鉛系潤滑剤に匹敵する製品として、作業環境改善目的に開発されました。特に自社従来品と比較して、高付着性、高潤滑性が特徴です。

特長

1. 黒鉛を含まないため、作業環境を汚しません。
2. 取扱いが簡単で、発煙、発火がありません。
3. 固体潤滑剤を含まないため、希釈タンクやピット底部に沈降物を生じません。
4. 水に容易に溶解し、ラインでの目づまりがなく、型洗浄が容易です。
5. 水溶性黒鉛に比べ付着性に優れるため、黒鉛に匹敵する製品成形性、耐金型摩耗性を示します。

性状

		代表性状
外観		淡黄色透明粘液状
pH	原液	約 9.0
溶解性		任意に水に溶解

使用方法

1. 作業内容、鍛造の難易度によって異なりますが、通常は原液～30倍希釈で使用して下さい。
2. 希釈液を均一な被膜を作る為、エアスプレーを用いて、強い圧力で霧化し、金型に均一に吹き付け塗布して下さい。

用途

高潤滑性を必要とする難加工品への対応が可能です。

荷姿

20kg入り缶、200kg入りドラム缶、1,100kg入り1tコンテナ

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
(Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327