

難燃性作動液

ハイドール™ H-200

ハイドールH-200は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。平衡型ペーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐摩耗性があります。使用圧力が14MPa以下でご使用いただけます。

特長

1. **すぐれた難燃性**
消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性を示します。
2. **高い潤滑性**
平衡型ペーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐摩耗性があります。
3. **すぐれた安定性**
熱、酸化、機械的せん断によって劣化しにくく、不溶解生成物の発生を最小限に抑えられ、長期間安心してご使用いただけます。
4. **各種材質への良好な適合性**
油圧装置に使用される金属、ゴムに対して良好な適合性があります。
5. **気相にも効果を発揮する錆止め性**
気相防錆剤により、作動液に浸かっているタンク天板にも錆止め性を発揮します。
6. **すぐれた消泡性と粘度温度特性**
泡の発生が少ないため応答性が良好で、温度変化に対する粘度の変化が小さく流動点も低いいため、正確な装置制御に適しています。

性状

		代表性状
外観		赤色透明液体
密度	g/cm ³ @15°C	1.06
動粘度	mm ² /s @40°C	38
流動点	°C	-47.5
pH	@20°C	10.4
アルカリ価	[0.1N HCl]mL/100mL	155
水分	%	42
あわ立ち	mL/mL @40°C	50-0

用途

- ・火気危険性の高い油圧装置
- ・消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置

荷姿

18L缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan
 TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327