

## 油回転真空ポンプ油

## ネオバック™MR-200

ネオバックMR-200は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。  
高真空ポンプ油の標準品としてご使用いただけます。

## 特長

## 1. 低蒸気圧

軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。  
このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。

## 2. 信頼性

精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。

## 3. 水分離性

軽質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。

## 4. 安定性

化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。

## 性状

		代表性状
ISO粘度グレード		68
動粘度	40°C・mm <sup>2</sup> /s	71
色	ASTM	L0.5
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.88
引火点	°C	256
流動点	°C	-10以下
酸価	mgKOH/g	0.01
離水度		40-40-0 (5以下)
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	1.3×10 <sup>-3</sup> 以下
	50°C Torr	1×10 <sup>-5</sup> 以下

## 用途

- ・真空産業全般
- ・適用ポンプ（油回転ポンプ全般）
- ・大型ポンプにはMR-250、小型ポンプにはMR-100もご使用いただけます。

## 荷姿

1L×6缶、4L缶、18L缶、200Lドラム缶

## 危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan  
 TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020  
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan  
 TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327