

熱間鍛造用潤滑剤

ルブキャスト F-1000

ルブキャストF-1000は、水系クリヤータイプ熱間鍛造用潤滑剤で、黒鉛系潤滑剤の作業環境改善目的に開発され、広く使用されています。

特長

1. 作業環境を美しく保ちます。
2. 取扱いが簡単で、発煙、発火がありません。
3. 人に優しい成分を使用しています。
4. 水に容易に溶解し、ラインでの目づまりがなく、型洗浄が容易です。
5. 耐焼付性や耐型磨耗性が良好です。
6. 金属腐食性が無く、錆によるマシントラブルがありません。

性状

		代表性状
外観		淡黄褐色透明粘液状
pH	原液	約 10.0
溶解性		任意に水に溶解

使用方法

1. 作業内容、鍛造の難易度によって異なりますが、通常は原液～30倍希釈で使用して下さい。
2. 希釈液を均一な被膜を作る為、エアスプレーを用いて、強い圧力で霧化し、金型に均一に吹き付け塗布して下さい。

用途

離型剤堆積が懸念される部品への対応が可能です。

荷姿

20kg入り缶、200kg入りドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327