

水溶性切削油 シンセティックタイプ

モレスコ カutting☆スター ツールメイト 7500BL

高性能シンセティックタイプ水溶性切研削油です。
消泡性に優れており、高圧クーラントでの泡立ちのトラブルを防止します。

特長

- 1. 消泡性に優れています。**
秀逸な消泡性能を有し、高圧クーラント仕様でも泡立ちの心配がありません。
- 2. 切削性に優れています。**
潤滑性に優れた合成油を配合しています。
透明でありながら、優れた切削性能を有しています。
- 3. 防腐蚀性に優れています。**
弊社独自のバイオスタティック技術と数種類の防腐蚀剤の相乗効果で、優れた防腐蚀性を発揮します。
- 4. 他油分離性に優れています。**
混入油分の分離性に優れており、液の透明度を長期間維持します。

性状


・原液性状

		代表性状
J I S		A 2 種 1 号相当
外観		微黄色液体
密度	15℃ g/cm ³	1.05
動粘度	40℃ mm ² /s	16
引火点	℃	なし

※長期間保管すると外観色が濃くなる場合があります。
※原液に微量の析出物が出る場合があります。

・希釈液性状

外観	無色微濁液体	
pH	20倍希釈	9.2



用途

鋳鉄、一般鋼材の切研削加工に適しています。
屈折計 換算係数 F=2.1 (5wt%=2.4Brix%, 10wt%=4.7Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 P R T R法：非該当 毒劇法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>
Customer Center
TEL : 06-6262-3385
E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan
TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020
Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327