

TECHNICAL INFORMATION

水溶性切研削油 バイオスタティックタイプ

モレスコ
ツールメイト BS-9

特長

1. アルミ合金に対する防食効果に優れています。

アルミ合金の防食性に優れており、梅雨時でも安心です。

長時間加工や、洗浄までに時間がかかる場合でも、アルミ腐食を抑止します。

2. 被削材質を選びません。

アルミ合金はもちろん、鉄系材質の加工にも対応します。

3. 防食性に優れています。

弊社独自のバイオスタティック技術と数種類の防食剤の相乗効果で、

優れた防食性を発揮します。

4. 塩素フリー

環境への影響を考慮し、塩素系極圧剤を配合しておりません。

*ご使用初期に添加剤がタンク表面に析出する場合があります。

性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 1 種 2 号相当
外観		褐色液体
密度	15°C g/cm ³	0.97
動粘度	40°C mm ² /s	51
引火点	°C	なし (非危険物)

*原液中に微量の沈降物が発生する場合があります。

・希釈液性状 (20倍)

外観	白色エマルジョン液体
pH	8.7

原液



希釈液



用途

・アルミ合金、一般鋼材、特殊鋼の切削加工。

屈折計 換算係数 F=1.2 (5wt%=4.2Brix%, 10wt%=8.3Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 PRTR法：非該当 毒劇法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327