

水溶性プランジャー潤滑剤

ネオキャスト P-1200N

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

＜ 特 徴 ＞ ネオキャスト P-1200Nは、特殊な有機物をベースに、各種の潤滑成分を均質に配合し、エマルジョン化した水溶性のプランジャー潤滑剤です。
ネオキャスト P-1200Nが、金属面に付着すると、主成分の有機物が境界潤滑被膜を形成し、その特異な性能が、可動部分の摩擦抵抗を減らし、磨耗・熔着等を防止します。また、ガス発生が少ない組成分配となっております。

- ①ガス、油等の巻込みが従来品に比較してほとんどないため、耐圧、精密部品に顕著な効果を発揮します。
- ②環境面の浄化・美化が促進され、その上火災の危険が危険性はありません。
- ③自動集中給油システムが可能になり、潤滑管理が単純化され、省力化に寄与します。
- ④油剤による着色や巻込みがないため、錆肌が一段と向上します。

＜ 一般性状 ＞	外 観	白色ディスパージョン
	密 度	0.99 g/cm ³
	粘 度 (25℃)	600 mPa·s
	p H (×10)	8～10
	引 火 点	なし

＜ P R T R法 ＞ 非 該 当

＜ 組成概略 ＞ 油性向上剤 界面活性剤類 油 脂 類 精製潤滑基油
増 粘 剤 防 錆 ・ 防 腐 剤 水

＜ 使用方法 ＞ 原液のまま適下し、エアブローを利用して潤滑剤成分を拡散させます。
エアブロー回路を設ければ、従来使用されている滴下式プランジャーオイル供給装置がそのまま使用できます。

＜ 保管方法 ＞ 直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35℃以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管して下さい。特に50℃以上の高温時には分離する可能性がありますのでご注意下さい。

＜ 荷 姿 ＞ 18Lペール缶 200Lドラム缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様問い合わせ専用窓口)
TEL:06-6262-3385
E-Mail:customercenter@moreSCO.co.jp
URL:www.moreSCO.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
Osaka Branch:2-15, Bingomachi, 3-Chome, Chuo-ku, Osaka, Japan
(Functional Fluids Division) Phone:06-6262-3310 Fax:06-6262-3327