

熱間鍛造用潤滑剤

ルブキャスター F-1100

ルブキャスター F-1100は新規に開発された水系クリヤータイプの熱間・温間鍛造用潤滑剤です。
水系黒鉛タイプ潤滑剤に匹敵する製品として、作業環境改善、回収使用を目的として開発されました。優れた付着性・潤滑性により難加工品に対応するとともに、金型寿命の向上にも寄与します。

特長

1. 黒鉛を含まないため、作業環境を汚しません。
2. 固体潤滑剤を含まないため、希釈タンクやピット底部に沈降物を生じません。
3. 優れた洗浄性と低堆積性により、金型メンテナンス性が向上します。
4. 速乾性に優れるため、サイクルタイムを短縮し、高生産性を実現します。
5. 高付着性と高潤滑性を有するため、幅広い形状の製品や様々な製造条件に適応します。

性状

		代表性状
外観		淡黄色透明液状
pH	原液	約 9.5
溶解性		任意に水に溶解

使用方法

1. 作業内容、鍛造の難易度によって異なりますが、通常は原液～30倍希釈で使用して下さい。
2. 希釈液を均一な被膜を作る為、エアスプレーを用いて霧化し、金型に均一に吹き付け塗布して下さい。
3. 塗布後に希釈液が乾燥被膜化するよう、塗布量等を調整して下さい。

用途

あらゆる鍛造品の多様な製品形状に対応します。

荷姿

20kg入り缶、200kg入りドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

(Functional Fluids Division) Phone:06-6262-3310 Fax:06-6262-3327