

ブランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

## ネオキャストA Q-G

ネオキャスト A Q-Gは、耐熱性の高い添加剤と黒鉛を配合し、スリーブ内での効率的な付着拡がりを持たせ、高温下での潤滑性能を高めています。また、ワックス等の固形物を使用していないため、スプレーノズル詰まり、射出部周辺の堆積が少なく、作業環境の美化に効果を発揮します。

### 特長

1. ガス発生量が少なく、錆の発生を低下させます。
2. 溶湯給湯時の燃焼が少なく、火災の危険性が少なくなります。
3. 製品への巻き込みが少なく、錆肌が向上します。
4. 固体潤滑剤を使用していますので、より優れた潤滑性能を有しています。
5. ベタツキが少なく、作業環境を良好に保ちます。

### 性状

|       |                        | 代表性状      |
|-------|------------------------|-----------|
| 外観    |                        | 灰黒色エマルジョン |
| 密度    | 15°C g/cm <sup>3</sup> | 0.99      |
| 粘度    | 30°C mPa·s             | 1777      |
| 引火点   | °C                     | なし        |
| 流動点   | °C                     | 2.5       |
| 有効成分量 | %                      | 20以下      |

### 使用方法

1. 原液のままをご使用下さい。
2. スリーブ内にスプレーする方法が一般的です。

### 保管方法

1. 水分の蒸発、異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 安定性維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

### 用途

ガスの巻き込みを嫌う耐圧製品や、表面の仕上がりを重視する鑄造にすぐれた性能を発揮します。

### 荷姿

20Lペール缶、200Lドラム缶

### 危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

**MORESCO** Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327