

エジェクタポンプ油

ネオバック™DB-12

ネオバックDB-12は、高度に精製した合成潤滑油を高真空蒸留装置により精留したエジェクタポンプ油です。
耐熱・耐酸化性に優れ長時間にわたって安定してご使用いただけます。

特長

1. 蒸気圧が低く、ポンプ到達圧力の限界まで期待できます。
2. 極めて沸点範囲が狭い留分からなり、排気速度が大きく、作動電力量範囲が広いいため、電力変動の影響を受けません。
3. 耐熱・耐酸化安定性に優れ、長期間にわたって安定してご使用いただけます。

性状

		代表性状
動粘度	40°C・mm ² /s	24
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	212
平均分子量		330~340
比熱	J/g	約2.18
蒸気潜熱	J/g	約244
蒸気圧	25°C Pa	6.7×10^{-4} 以下
作動温度	°C	190~230

用途

化学薬品工業、金属工業、自動車工業、その他

荷姿

4L缶、18L角缶、20Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 危険物 第四類第四石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan
 TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020
 Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327