

## メカニカルブースター油

## ネオバックEP-83

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。

## 特長

1. 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。
2. 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。
3. 安定性に優れ、長期間使用できます。
4. 水分離性・防錆性に優れています。

## 性状

		代表性状
動粘度	40°C・mm <sup>2</sup> /s	83.0
色	ASTM	L1.0
引火点	°C	250
流動点	°C	-15.0
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	1.3×10 <sup>-3</sup> 以下
	50°C Torr	1×10 <sup>-5</sup> 以下

## 用途

メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油

## 荷姿

18L缶, 200Lドラム缶

## 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

**MORESCO** Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327