

高温用潤滑油

モレスコハイグレードLE-150

モレスコハイグレードLE-150は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた潤滑性能と耐熱・耐酸化性をそなえた、淡黄色の液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。

特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
- 2. きわめて少ない蒸発量**
蒸発量が小さいため、給油量が少なく済みす。
- 3. 潤滑性を強化しています。**
固体潤滑剤の配合により、磨耗を低減します。
- 4. 引火点が高い**
引火点が高く、安全性にすぐれます。
- 5. 作業環境を汚染しません。**
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm ³	0.917
引火点	°C	272
動粘度	40°C mm ² /s	150
	100°C mm ² /s	17.3
粘度指数		124

用途

- ・ 200°C以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
- ・ 食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）などに適しています。

注意事項

- ・ 水や蒸気の接触する箇所には、使用しないで下さい。
- ・ 給油パイプは150°C以下に設置し、定修時には、出来るだけ給油パイプなどの点検を実施し、閉塞トラブルなどの事前防止をお願いします。

荷姿

4 L角缶, 20 Lペール缶, 200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327