

## 高温用潤滑油

## モレスコハイルーブLM-560

モレスコハイルーブLM-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。

## 特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**  
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
- 2. きわめて少ない蒸発量**  
蒸発量が小さいため、給油量が少なくすみます。
- 3. 潤滑性にすぐれています。**  
潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
- 4. 引火点が高い**  
引火点が高く、安全性にすぐれます。
- 5. 作業環境を汚染しません。**  
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。

## 性状

|      |                          | 代表性状  |
|------|--------------------------|-------|
| 外観   |                          | 淡黄色   |
| 密度   | 15°C g/cm <sup>3</sup>   | 0.888 |
| 色    | ASTM                     | L0.5  |
| 引火点  | °C                       | 270   |
| 動粘度  | 40°C mm <sup>2</sup> /s  | 542   |
|      | 100°C mm <sup>2</sup> /s | 43.1  |
| 粘度指数 |                          | 128   |

## 用途

- ・ 150°C以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
- ・ 食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）、合板機械などに適しています。

## 荷姿

4 L角缶，20 Lペール缶，200 Lドラム缶

## 危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327