

高温用潤滑油

モレスコハイグレードMO-150

モレスコハイグレードMO-150は、二硫化モリブデンの配合により潤滑性を強化した、耐熱・耐酸化性にすぐれた、高温用潤滑油です。高温環境下で動作するギヤーボックスなど、密閉箇所における潤滑油として適しています。

特長

1. **耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
2. **きわめて少ない蒸発量**
蒸発量が小さいため、給油量が少なく済みす。
3. **潤滑性を強化しています。**
二硫化モリブデン配合で、潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
4. **引火点が高い**
引火点が高く、安全性にすぐれます。

性状

		代表性状
外観		灰黒色
密度	15°C g/cm ³	0.902
引火点	°C	278
動粘度	40°C mm ² /s	147
	100°C mm ² /s	17.4
粘度指数		129

用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及びギヤーボックスなどの密閉箇所の潤滑。

荷姿

4 L角缶，20 Lペール缶，200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327