

ブランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

## ネオキャスト P W - 6 0

ネオキャスト P W - 6 0 は、高温条件下で潤滑性能を発揮する高分子材料に黒鉛を配合、従来の油性黒鉛タイプに匹敵する潤滑性能があります。

## 特長

1. ガスの巻き込みが少なく、錆の発生を抑えられます。
2. 水分含有のため、火災の危険性が少なくなります。
3. 製品への巻き込みが少なく、錆肌が向上します。
4. 固体潤滑剤を使用していますので、より優れた潤滑性能を有しています。

## 性状

		代表性状
外観		灰黒色エマルジョン
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	1.00
粘度	30°C mPa·s	1765
引火点	°C	なし
流動点	°C	2.5
有効成分量	%	30以下

## 使用方法

1. 原液のままをご使用下さい。
2. スリーブ内にスプレーする方法が一般的です。

## 保管方法

1. 水分の蒸発、異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 安定性維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

## 用途

小型から大型マシンまで広範囲に使用できます。

## 荷姿

20L ペール缶、200L ドラム缶

## 危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
TEL : 06-6262-3385  
E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051  
(Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327