

## さび止め添加剤

## スルホールR-10

カルシウムスルホネートは、鉱油に対する溶解度が良好であり分子量も高いため、さび止め添加剤として、有効です。

スルホールR-10は、カルシウムスルホネートを基剤として、特殊鉱油、特殊界面活性剤で調整したさび止め添加剤で、広い範囲でご使用いただいております。

## 特長

1. 少量の添加で、さび止め効果が大きく、経済性、安全性に優れます。
2. 他タイプの添加剤と併用で、相乗効果をもたらします。
3. 主成分のカルシウムスルホネートはナトリウムスルホネートより熱安定性に優れ、高温下で良好な安定性をもたらします。また防錆性に優れます。

## 性状

		代表性状
有効成分	%	50以上
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.98
色 (ASTM)	15%希釈	5.0
油との相溶性		任意の割合で溶解

## 用途

<さび止め> グリース添加剤、さび止め油添加剤、ラジエーター用不凍液

<乳化、可溶化> コンクリート剥離剤

## 荷姿

18Kg缶、190Kgドラム缶 (荷姿は、ご相談に応じます)

## 適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。

## 危険物分類

消防法 危険物 第四類第三石油類

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-CITY, JAPAN

(Liquid Paraffin & Sulfonates Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327