

## 高温用潤滑油

## モレスコハイルーブR-150

モレスコハイルーブR-150は、より高温条件下で使用される潤滑油あるいは、より長寿命な潤滑油として、新たに商品開発した高温用潤滑油です。モレスコハイルーブR-150は、優れた潤滑性を示すと共に、薄膜状態で優れた耐熱・耐酸化性を示すことから、乾燥時における残渣物が少なくメンテナンスの軽減及び、機器の長寿命化に貢献致します。

## 特長

1. 潤滑油の実用条件である薄膜状態で、優れた耐熱・耐酸化性を示します。
2. 長寿命を要求される箇所の潤滑油として、優れた特性を発揮します。
3. 潤滑性に優れ、摩擦を低減します。
4. 残渣物が少なく、メンテナンスが容易になります。
5. エステル系合成油を基油とする高温用潤滑油です。

## 性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.980
色	ASTM	L1.5
引火点	°C	264
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	153.3
	100°C mm <sup>2</sup> /s	14.59
粘度指数		93
全酸価	mg KOH/g	3.10
流動点	°C	-30

## 用途

食品機械（トンネルオーブン）、フィルム機械（テンター）、染色機械（ヒートセッター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及び軸受部の潤滑。

## 荷姿

4 L缶, 18 Lペール缶

## 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051  
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327