

プランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

ネオキャスト-RE-76

ネオキャスト-RE-76は、合成ポリマー・脂肪酸を配合し、溶湯金属とスリーブ・チップとの焼付きを防止します。特に、中・高温領域の潤滑性を強化したWO型プランジャー潤滑剤です。油膜を強化することにより射出スピードを安定させ、スリーブ・チップの長寿命化も図っています。

特長

1. 高温潤滑性の強化により、溶湯金属の焼付き防止、スリーブ溶損防止が格段に向上しました。
2. 拡散性のあるベース油を使用していますので、スリーブ・チップとの密着性が良くなり油膜切れによるカジリが減少します。
3. 有効成分量の増量により、さらにスリーブ内での拡散性を向上し、潤滑性を強化しました。

性状

		代表性状
外観		乳白色
密度	15°C g/cm ³	0.96
粘度	30°C mPa·s	1400
引火点	°C	なし
流動点	°C	-12.5
有効成分量	%	約70

使用方法

1. 鑄造条件に合わせて原液のまま、スリーブ内にスプレーしてご使用下さい。
2. 鑄造品やビスケットに着色がある場合は、給油量の調整をお願いします。

保管方法

1. 水分の蒸発・異物の混入を防ぐために、室内で密閉し保管下さい。
2. 乳化状態の安定性には限界がありますので、長期在庫はお避け下さい。

用途

- ・ 1,000 t 超の大型ダイカストマシンに適しています。
- ・ 耐圧製品や、表面の仕上がりを重視する鑄造に適しています。

荷姿

18Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

Moresco Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327