

プランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

ネオキャスト-RE-77

ネオキャスト-RE-77は、油性潤滑剤と水溶性潤滑剤のクリーンな環境が得られるメリットを兼ね備えた新タイプのプランジャー潤滑剤です。固体潤滑剤を配合し、スリーブ溶湯落下部の溶損を防止します。

特長

1. 油性潤滑剤と同等の性質があり、スリーブ内で効率良く拡散し、高い潤滑性を発揮します。
2. 従来の水溶性プランジャー潤滑剤と比較して、使用量の低減が期待できます。
3. ダイカスト製品への巻き込み量が少ないため、製品の錆肌・錆巣向上とリターン材溶解時の油煙が減少します。
4. 黒鉛を使用していないので、作業環境の美化に効果を発揮します。
5. 水との分離性が良く、油水分離槽やオイルスキマーで回収が可能です。

性状

		代表性状
外観		乳白色
密度	15°C g/cm ³	0.96
粘度	30°C mPa·s	720
引火点	°C	なし
流動点	°C	-12.5
有効成分量	%	約60

使用方法

1. 鑄造条件に合わせて原液のまま、スリーブ内にスプレーしてご使用下さい。
2. 鑄造品やビスケットに着色がある場合は、給油量の調整をお願いします。

保管方法

1. 水分の蒸発・異物の混入を防ぐために、室内で密閉し保管下さい。
2. 乳化状態の安定性には限界がありますので、長期在庫はお避け下さい。

用途

ガスの巻き込みを嫌う耐圧製品や、表面の仕上がりを重視する鑄造にすぐれた性能を発揮します。

荷姿

18Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

Moresco Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327