

油回転高真空ポンプ油 合成系

ネオバック™ S A - M

ネオバック S A - M は、MORESCO 独自のアルキルジフェニルエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しております。

特長

1. 低蒸気圧

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。

2. 耐熱・耐酸化性

鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。

3. 耐活性ガス

活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。

性状

		代表性状
ISO粘度グレード		68
動粘度	40°C・mm ² /s	64
色	ASTM	L0.5
密度	15°C g/cm ³	0.91
引火点	°C	260
流動点	°C	-20以下
酸価	mgKOH/g	0.01
離水度		40-40-0 (5以下)
熱安定度	170°C × 24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	4.0 × 10 ⁻⁴ 以下
	50°C Torr	3 × 10 ⁻⁶ 以下

用途

- ・電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置
- ・適用ポンプ（すべての回転式ポンプ）

荷姿

1 L × 6 缶、4 L 缶、18 L 角缶、20 L ペール缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327