

粘着加工用ホットメルト接着剤

モレスコメルト® TN-556Z

ラベルや、封筒の口糊などの粘着剤として使用されるホットメルトです。
フィルム基材では、OPS、PET、ナイロン等に対して接着良好です。

性状

| | | 代表性状 |
|------------|------|-------|
| 主成分 | | 合成ゴム |
| 色相 | | 淡黄色 |
| 粘度 (mPa・s) | 180℃ | 1,800 |
| | 160℃ | 3,200 |
| | 140℃ | 7,300 |
| 軟化点 (°C) | | 91 |

用途

粘着ラベル用

荷姿

20Kg入りダンボールケース（エクセルコート）

注意事項

冷暗所に保管してください。
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒廃プラスチック類に該当します。
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Osaka Branch: MorescoHonmachi-Bldg., 3-2-15, Bingocho, Chuo-ku, Osaka, Japan
Hotmelt Adhesive Division Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327

無錫松村貿易有限公司 WUXI MORESCO TRADING CO., LTD.

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: +86-510-8522-2618 Fax: +86-510-8522-2628

PT. MORESCO MACRO ADHESIVE

Jl. Kedoya Raya 22 Jakarta 11520, Indonesia

Phone: +62-21-5830-5586 Fax: +62-21-5830-5587