

## 木工用ホットメルト接着剤

## モレスコメルト® V-21

木工用ホットメルトです。  
ロングオープンタイプです。  
接着性に優れています。

## 性状

		代表性状
主成分		EVA樹脂
色相		淡黄色
粘度 (mPa・s)	180℃	4,000
	160℃	7,000
	140℃	15,000
軟化点 (℃)		90

## 用途

Vカット汎用タイプ

## 荷姿

20kg入りダンボール

## 注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

## 適用法令

PRTTR法 ⇒PRTTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律⇒廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

## 洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Osaka Branch: MorescoHonmachi-Bldg., 3-2-15, Bingochō, Chuo-ku, Osaka, Japan  
Hotmelt Adhesive Division Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327

## 無錫松村貿易有限公司 WUXI MORESCO TRADING CO., LTD.

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: +86-510-8522-2618 Fax: +86-510-8522-2628

## PT. MORESCO MACRO ADHESIVE

Jl. Kedoya Raya 22 Jakarta 11520, Indonesia

Phone: +62-21-5830-5586 Fax: +62-21-5830-5587