

乳化油添加剤

スルホミックス#100R

弊社の石油スルホネートは湿潤性、耐酸性、耐硬水性にすぐれ、長期使用にも安定した性能を保つことから、乳化油添加剤の基剤としてたいへん有効です。

主成分である石油ナトリウムスルホネートに、乳化助剤及び調整剤としてアニオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤を配合したすぐれた乳化油添加剤で、P R T R法環境ホルモン非該当商品です。

特長

1. 湿潤性、耐酸性、耐硬水性に優れた石油スルホネートを主成分にしており、長期の使用にも安定した性能を保ちます。
2. 配合するノニオン界面活性剤をP R T R法非該当の安全なものに置き換えました。
3. 従来品のスルホミックス#100と同等の性能ですので代替品としてご使用頂けます。
4. マシン油ISO VG 8~10（アニリン点約85℃以下）の乳化に最適です。

性状

		代表性状
外観		赤褐色粘稠油状
有効成分	%	75以上
密度	15℃ g/cm ³	1.02
P H (10倍)		9.1
油との相溶性		任意の割合で溶解

用途

乳化油、切削油、圧延油、引き抜き油、水圧機油、コンクリート離型剤、繊維油剤

荷姿

18Kg缶、200Kgドラム缶

適用法令

労働安全衛生法 表示対象物質、通知対象物質（鉱油）

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

電話 : 06-6262-3385

メール : customercenter@moresco.co.jp

本社・研究センター

住所 : 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3 電話 : 078-303-9010

東京支店（素材事業部素材営業部）

住所 : 東京都港区西新橋1丁目8-1 REVZ0虎ノ門8階 電話 : 03-6205-7911