

安全データシート

スルホミックス #1R

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : スルホミックス #1R

製品コード : 03463

供給者の会社名称、住所及び電話番号 : 株式会社MORESCO (MORESCO Corporation)
〒650-0047
神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL: 078-303-9010(代表)

緊急連絡電話番号(受付時間) : カスタマーセンター
TEL:06-6262-3385
FAX:06-6262-3327
千葉工場
TEL:0436-22-2181
FAX:0436-21-8629

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

潤滑油添加剤、乳化剤

使用上の制限

該当しない

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

: **皮膚刺激性 - 区分2**
眼に対する重篤な損傷 - 区分1
皮膚感作性 - 区分1
水生環境有害性 短期(急性) - 区分2

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

: **危険**
: **皮膚刺激**
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
重篤な眼の損傷
水生生物に毒性

注意書き

概要

: 使用前にラベルをよく読むこと。子供の手の届かないところに置くこと。医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。

安全対策

: 保護手袋を着用すること。保護眼鏡又は保護面を着用すること。環境への放出を避けること。蒸気の吸入を避けること。取扱い後はよく洗うこと。

応急措置

: 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察又は手当てを受けること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。

保管

: 該当しない

廃棄

: 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

補足的なラベル要素

: 皮膚および衣類への接触を避ける。取扱い後はよく洗うこと。

2. 危険有害性の要約

その他の危険有害性 : 長期間あるいは繰り返して接触すると、皮膚を乾燥させ、炎症を引き起こすことがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

| 化学名又は一般名 | % | 官報公示整理番号 | |
|-------------|-----------|----------|---------|
| | | 化審法 | 労働安全衛生法 |
| ナトリウムスルホネート | ≥20 – ≤30 | はい | はい |
| 石油留分 | ≥20 – ≤30 | はい | はい |
| 潤滑添加剤 | ≥20 – ≤30 | はい | はい |
| 水 | ≤10 | はい | はい |
| トリエタノールアミン | ≤10 | はい | はい |
| トルエン | ≤0.2 | はい | はい |

4. 応急措置

吸入した場合

: 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

皮膚に付着した場合

: 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。皮膚を石鹼と水で洗浄するか、または認定された皮膚洗浄剤を使用する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

眼に入った場合

: 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。

飲み込んだ場合

: 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

皮膚に付着した場合 : 皮膚刺激 皮膚の脱脂。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

眼に入った場合 : 厮篤な眼の損傷

過剰にばく露した場合の徴候症状

皮膚に付着した場合 : **有害症状には以下の症状が含まれる:**

痛み及び刺激

充血

乾燥肌

ひびわれ

水ぶくれになることがある

眼に入った場合 : **有害症状には以下の症状が含まれる:**

痛み

流涙

充血

飲み込んだ場合 : **有害症状には以下の症状が含まれる:**

胃痛

4. 応急措置

- 応急処置をする者の保護** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
- 医師に対する特別な注意事項** : 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤** : 粉末化学消火剤、二酸化炭素、アルコール耐性泡消火剤あるいはウォータースプレーを使用する。
- 使ってはならない消火剤** : ウォータージェットを使用してはならない。
- 特有の危険有害性** : 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起り容器が破裂することがある。本製品は水生生物に毒性を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- 特有の消火方法** : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 非緊急時対応要員について** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時対応要員について** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
- 環境に対する注意事項** : 廊出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 少量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- 大量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。放出現場には風上から近くこと。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、ハーミキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。注意:緊急時連絡情報については第1章を、廃棄処理については第13章を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 安全取扱注意事項** : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。眼、皮膚および衣類に触れないようする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。
- 衛生対策** : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

安全な保管条件

: 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いたん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

: フーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

ばく露限界

| 化学名又は一般名 | ばく露限界値 |
|----------|---|
| 石油留分 | 日本産業衛生学会(日本、5/2020)。 OEL-M: 3 mg/m³ 8 時間。形状: ミスト |
| トルエン | 日本産業衛生学会(日本、5/2020)。皮膚から吸收。 OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 188 mg/m³ 8 時間。 労働安全衛生法(日本、6/2020)。 管理濃度: 20 ppm 8 時間。 |

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛沫、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価により高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：化学物質用飛沫防止ゴーグルおよび/またはフェースシールド 吸入危険有害性が存在する場合には、代わりにフルフェース呼吸保護具が必要な場合もある。

皮膚及び身体の保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観

物理状態

: 液体 [粘稠性液体。]

色

: 赤褐色 [暗色]

臭い

: 石油臭

pH

: 9.3 [濃度 (% w/w): 10%]

融点／凝固点

: 該当しない

軟化点

: 情報なし。

流動点

: -5°C (23°F)

沸点又は初留点及び沸点範囲

: 情報なし。

引火点

: なし。

可燃性

: 情報なし。

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

: 情報なし。

蒸気圧

:

9. 物理的及び化学的性質

| 化学名又は一般名 | 20°Cの蒸気圧 | | | 50°Cの蒸気圧 | | |
|------------|----------|---------|-------------|----------|-----|----|
| | mm Hg | kPa | 方法 | mm Hg | kPa | 方法 |
| 水 | 23.8 | 3.2 | | | | |
| トルエン | 23.17 | 3.1 | | | | |
| 石油留分 | <0.08 | <0.011 | ASTM D 5191 | | | |
| トリエタノールアミン | <0.01 | <0.0013 | | | | |

相対ガス密度

: 情報なし。

相対密度

: 情報なし。

密度

: 1 g/cm³

溶解度

: 以下の物質に容易に溶解する: 冷水。

n-オクタノール／水分配係数

: 該当しない

自然発火点

: 化学名又は一般名

°C

F

方法

| | | | |
|------------|-----|-------|--|
| トリエタノールアミン | 324 | 615.2 | |
| トルエン | 480 | 896 | |

分解温度

: 情報なし。

粘度

: 情報なし。

粒子特性

: 該当しない

10. 安定性及び反応性

反応性

: この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: 製品は安定である。

危険有害反応可能性

: 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

: 特にデータは無い。

混触危険物質

: 特にデータは無い。

危険有害な分解生成物

: 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | 投与量 | ばく露時間 |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| トリエタノールアミン トルエン | LD50 経口 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口 | ラット ラット ラット | 7.39 g/kg 49 g/m³ 636 mg/kg | - 4 時間 - |

急性毒性の推定

| 製品 / 成分の名称 | 経口 (mg/kg) | 経皮 (mg/kg) | 吸入 (気体) (ppm) | 吸入 (蒸気) (mg/l) | 吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| スルホミックス #1R トリエタノールアミン トルエン | 7763.1 7390 N/A | N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | N/A N/A 11 | N/A N/A N/A |

刺激性/腐食性

11. 有害性情報

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | スコア | ばく露時間 | 観察 |
|------------|---|-------------------------|------------------|--|------------------|
| トリエタノールアミン | 眼 - 軽度の刺激 眼 - 強度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激 | ウサギ ウサギ ヒト | - - - | 10 mg 20 mg 72 時間 15 mg I | - - - |
| | 皮膚 - 強度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激 | マウス ウサギ | - - | 50 % 24 時間 560 mg | - - |
| トルエン | 眼 - 軽度の刺激 眼 - 軽度の刺激 眼 - 強度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激 | ウサギ ウサギ ウサギ ブタ | - - - - | 0.5 分 100 mg 870 ug 24 時間 2 mg 24 時間 250 uL | - - - - |
| | 皮膚 - 軽度の刺激 皮膚 - 中程度の刺激 皮膚 - 中程度の刺激 | ウサギ ウサギ ウサギ | - - - | 435 mg 24 時間 20 mg 500 mg | - - - |

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

情報なし。

発がん性

情報なし。

生殖毒性

情報なし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

| 製品 / 成分の名称 | カテゴリー | 暴露経路 | 標的器官 |
|------------|-------------------|--------|------------------------|
| トリエタノールアミン | 区分3 | - | 気道刺激性 |
| トルエン | 区分1 区分3 区分3 | - - | 中枢神経系 気道刺激性 麻酔作用 |

特定標的臓器毒性、反復ばく露

| 製品 / 成分の名称 | カテゴリー | 暴露経路 | 標的器官 |
|------------|-------|------|----------|
| トルエン | 区分1 | - | 中枢神經系、腎臓 |

誤えん有害性

情報なし。

12. 環境影響情報

生態毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | ばく露時間 |
|------------|---|---|-------------------------|
| トリエタノールアミン | 急性 EC50 609.98 mg/l 真水 急性 LC50 11800000 µg/l 真水 慢性 NOEC 16000 µg/l 真水 | 甲殻類 - Ceriodaphnia dubia - 新生児 魚類 - Pimephales promelas ミジンコ類 - Daphnia magna | 48 時間 96 時間 21 日 |
| トルエン | 急性 EC50 >433 ppm 海水 急性 EC50 11600 µg/l 真水 急性 EC50 6000 µg/l 真水 | 藻類 - Skeletonema costatum 甲殻類 - Gammarus pseudolimnaeus - 成体 ミジンコ類 - Daphnia magna - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜) | 96 時間 48 時間 48 時間 |
| | 急性 LC50 5500 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000 µg/l 真水 | 魚類 - Oncorhynchus kisutch - 稚魚 ミジンコ類 - Daphnia magna | 96 時間 21 日 |

残留性・分解性

12. 環境影響情報

情報なし。

生体蓄積性

| 製品 / 成分の名称 | LogP _{ow} | BCF | 可能性 |
|--------------------|--------------------|------------|--------|
| トリエタノールアミン トルエン | -1 2.73 | <3.9 90 | 低 低 |

土壌中の移動性

: 情報なし。

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

| | UN | DOT分類 | TDG分類 | ADR/RID | IMDG | IATA |
|----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| UN番号 | 規定なし。 | 規定なし。 | 規定なし。 | 規定なし。 | 規定なし。 | 規定なし。 |
| 品名 | - | - | - | - | - | - |
| 国連分類 クラス | - | - | - | - | - | - |
| 容器等級 | - | - | - | - | - | - |
| 環境有害性 | 該当せず。 | 該当せず。 | 該当せず。 | 該当せず。 | 該当せず。 | 該当せず。 |

15. 適用法令

消防法

非該当

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物

| 化学名又は一般名 | % | 状況 | 政令番号 |
|------------------|------------------|----------|------------|
| 鉱油 トリエタノールアミン | ≥20 - ≤30 ≤10 | 該当 該当 | 168 381 |

名称等を通知すべき危険物及び有害物

| 化学名又は一般名 | % | 状況 | 政令番号 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 鉱油 トリエタノールアミン トルエン | ≥20 - ≤30 ≤10 ≤0.2 | 該当 該当 該当 | 168 381 407 |

15. 適用法令

危険物 : 引火性の物

化学物質審査規制法

| 化学名又は一般名 | % | 状況 | 政令番号 |
|------------|-----|--------------|------|
| トリエタノールアミン | ≤10 | 優先評価化 学物質 | 108 |

薬物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

16. その他の情報

履歴

| | |
|------------|---|
| 印刷日 | : 2022年5月4日 |
| 発行日/改訂版の日付 | : 2022年5月4日 |
| 前作成日 | : 2022年4月4日 |
| バージョン | : 1M |
| 略語の解説 | <p>ATE = 急性毒性推定値 BCF = 生物濃縮係数 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム IATA = 国際航空輸送協会 IBC = 中型運搬容器 IMDG = 国際海上危険物 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。（“Marpol” = 海洋汚染） N/A = データなし SGG = 隔離グループ UN= 国際連合</p> |

分類を行うために使用する手順

| 分類 | 由来 |
|----------------------|------|
| 皮膚刺激性 - 区分2 | 算出方法 |
| 眼に対する重篤な損傷 - 区分1 | 算出方法 |
| 皮膚感作性 - 区分1 | 算出方法 |
| 水生環境有害性 短期(急性) - 区分2 | 算出方法 |

輸出に際しての注意 : 本製品を輸出する際は、事前に当社営業部門にご確認ください。

参照 : 情報なし。

△前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性についていかなる責任も負うものではありません。製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。