

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : ネオルーブ 1000X
製品コード : 00296
会社名 : 株式会社MORESCO
住所 : 神戸市中央区港島南町5丁目5-3
カスタマーセンター(問合せ先) : TEL:06-6262-3385 FAX:06-6262-3327
Eメール:customercenter@moresco.co.jp
緊急連絡先 : 合成潤滑油営業部 営業課
TEL:06-6262-3310 FAX:06-6262-3327
合成潤滑油営業部 東京営業課
TEL:03-5537-7055 FAX:03-5537-7059
潤滑油製造部 品質管理課
TEL:0791-42-2100 FAX:0791-43-3179
推奨用途及び使用上の制限 : 油圧作動油

2. 危険有害性の要約

GHS分類
物理化学的危険性 : GHS分類基準に該当しない
健康に対する有害性 : 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2B
環境に対する有害性 : GHS分類基準に該当しない

ラベル要素

絵表示またはシンボル : なし
注意喚起語 : 警告
危険有害性情報 : 眼刺激
注意書き : 【安全対策】
取り扱い後はよく手を洗うこと。
【応急措置】
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
【保管】
なし
【廃棄】
なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品
化学名又は一般名 : ポリアルキレングリコール合成潤滑油
成分及び含有量 : ポリアルキレングリコール合成潤滑油 100%

危険有害成分

化学物質排出管理促進法(PRTR法) : 非該当
労働安全衛生法 : 非該当

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移す。身体を毛布などでおおい、保温して安静に保ち、必要なら医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 水と石鹼で付着した部分を洗う。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で最低15分間、眼を洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせないで、直ちに医師の手当てを受ける。口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗うこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。
眼に入ると炎症を起こす可能性がある。
皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
ミストを吸入すると気分が悪くなる可能性がある。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 水噴霧、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。
- 使ってはならない消火剤 : 消火に棒状の水を用いてはならない。
- 特有の危険有害性 : 特になし。
- 特有の消火方法 : 火元への燃焼源を絶つ。
初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。注水は、火災を拡大し危険な場合がある。
周囲の設備などに散水して冷却する。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業は保護メガネ、保護衣、状況によっては呼吸保護具を着用して、風上から行う。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
- 環境に対する注意事項 : 土壌の汚染、水質汚濁に繋がるので、可能な限り回収する。
河川・下水道などに排出されないよう注意する。
環境中に放出してはならない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 周囲の着火源を取り除く。
少量の場合: 土砂、ウエス等で吸着させて空容器に回収し、更にウエス等で完全に拭き取る。
大量の場合: 盛土で囲って拡散防止をはかってから、掃き集め空容器に回収後安全な場所にて処理する。処理後は大量の水で洗いながす。この場合、濃厚排水が河川等の公共水路に流入しない様に注意する。
海上の場合: オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合は国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したもので無ければならない。
- 二次災害の防止策 : すべての発火源を速やかに取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
関係箇所に通報し応援を求める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

- : 油類が残存している機械設備などを修理する場合は、安全な場所において油類を完全に除去してから行うこと。静電気対策を行い、作業着、靴等も導電性の物を使用する。
- 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。容器から取り出すときはポンプなどを使用すること。細管を用いて口で吸い上げてはならない。
- 容器は必ず密栓すること。
- 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため、換気および火気などへの注意が必要である。
- 常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意すること。
- 炎、火花、または高温体との接触を避ける。みだりに蒸気を発散させないこと。
- 容器を溶接・加熱・穴あけまたは切断しないこと。爆発を伴って残留物が発火することがある。

局所排気装置・全体換気 接触回避 安全取り扱い注意事項

- : 8. ばく露防止及び保護措置を参照。
- : 10. 安定性及び反応性を参照。
- : 空容器に圧力をかけないこと。圧力をかけると破裂することがある。飲まないこと。

衛生対策

- 子供の手の届かない所に置く。
- : 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。
- 作業中は飲食、喫煙はしない。
- 飲食、喫煙前には石鹼で手を洗う。

保管

安全な保管条件 技術的対策

- : 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。
- 容器は必ず密栓すること。
- 直射日光を避け保管する。

混触禁止物質 保管条件 安全な容器包装材料

- : 10. 安定性及び反応性を参照。
- : 換気の良い場所に保管する。
- : 別の容器に差し替えるときは、金属又はガラス容器を使用すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

- : 規定なし。
(作業環境評価基準:平成21年厚生労働省告示第194/195号)

許容濃度(ばく露限界、生物学的ばく露指標)

日本産衛学会(2010年度版) ACGIH(2010年度版)

- : 記載なし。¹⁾
- : 記載なし。²⁾

設備対策

- : ミストおよび蒸気が発生する場合は発生源の密閉化、または排気装置を設ける。取扱場所近辺に、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

- : 通常の作業の場合、特に必要なし。

手の保護具
眼の保護具
皮膚及び身体の保護具

必要に応じて耐油性保護手袋を着用する。
： 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。
： 必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状 : 液体
色 : 無色
臭い : ポリエーテル臭
pH : 約6.5(水/エタノール溶液)
融点・凝固点 : 約-22°C
沸点 : データなし
引火点 : 250°C以上(COC)
爆発範囲(爆発限界) : データなし
蒸気圧 : 1.3Pa以下(25°C)
蒸気密度(空気=1) : データなし
比重(密度) : 1.01 g/cm³(15°C)
溶解度 : 水に不溶
n-オクタノール/水分配係数 : データなし
自然発火温度 : データなし
分解温度 : データなし
流動点 : -20°C以下
揮発性 : なし(常温)

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性 : 安定
危険有害反応可能性 : データなし (通常の使用では危険な反応なし)
避けるべき条件 : データなし (通常の使用では危険な反応なし)
混触危険物質 : 強酸化剤
危険有害な分解生成物 : なし

11. 有害性情報

急性毒性

経口 : LD50=9,100mg/kg (ラット) (類似品)
経皮 : LD50=21g/kg (ラット) (類似品)
吸入 : 急性毒性(吸入)に区分する情報はない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 人に対する刺激性はない。(類似品)
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 軽度の刺激性(ウサギ) (類似品)
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 呼吸器感作性又は皮膚感作性に区分する情報はない。
生殖細胞変異原性 : 生殖細胞変異原性に区分する情報はない。
発がん性 : 発がん性に区分する情報はない。
生殖毒性 : 生殖毒性に区分する情報はない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 各種特定臓器への単回ばく露に区分する情報はない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 各種特定臓器への反復ばく露に区分する情報はない。
吸引性呼吸器有害性 : 吸引性呼吸器有害性に区分する情報はない。

12. 環境影響情報

生態毒性 : 水生環境有害性に区分する情報はない。

残留性・分解性	: ポリオキシプロピレン鎖を含むので生分解性は低いと考えられる。
生体蓄積性	: 情報なし
土壤中の移動性	: 情報なし
オゾン層への有害性	: 情報なし
他の有害影響	: 情報なし
環境基準	: 情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事等の許可を受けた処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 投棄禁止。 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃殻については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うとともに、見張り人をつけること。
汚染容器及び包装	: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	: 該当しない
国内規制	
陸上	: 消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）
海上	: 船舶安全法 非危険物 個別運送およびばら積み運送において
航空	: 航空法 非危険物
特別の安全対策	: 「火気厳禁」 輸送に際しては直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積込、荷崩れの防止を確実にを行う。 重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法	: 通知対象には該当しない。
化学物質排出管理促進法(PRTR法)	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当
消防法	: 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）
水質汚濁防止法	: 油分排出規制(5mg/L 許容濃度) ノルマルヘキサン抽出分として検出される
海洋汚染防止法	: 油分排出規制(原則禁止)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 産業廃棄物規制(拡散、排出の禁止)

16. その他の情報

引用文献等	: 1) 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告(OELs)
-------	------------------------------

- 2) Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. ACGIH
- 3) 「Registry of Toxic Effects of Chemical Substances」(2007)
- 4) 「産業中毒便覧(増補版)」(1990)(医歯薬出版)
- 5) 「化学物質の発がん性評価とその分類基準(第7版)」(2007) 国

- (1) 危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。
- (2) この安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の手続きを対象としたものです。
- (3) 本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。
- (4) ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。