

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : モレスコリリーサーHT
製品コード : 04819
会社名 : 株式会社MORESCO
住所 : 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
カスタマーセンター(問合せ先) : TEL:06-6262-3385 FAX:06-6262-3327
Eメール:customercenter@moresco.co.jp
緊急連絡電話番号 : 合成潤滑油営業部 東京営業課
TEL:03-3273-7526 FAX:03-3281-7756
合成潤滑油営業部 営業課
TEL:06-6262-3310 FAX:06-6262-3327
潤滑油製造部 品質管理課
TEL:0791-42-2100 FAX:0791-43-3179
推奨用途及び使用上の制限 : 焼付き防止剤・潤滑剤 等

2. 危険有害性の要約

GHS分類
物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない
健康に対する有害性 急性毒性(経皮) 区分5
環境に対する有害性 GHS分類基準に該当しない
ラベル要素
絵表示またはシンボル : なし
注意喚起語 : 警告
危険有害性情報 : 皮膚に接触すると有害のおそれ
注意書き : 【安全対策】
なし
【応急措置】
気分が悪い時は医師に連絡すること。
【保管】
なし
【廃棄】
なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物
化学名又は一般名 : ジフェニルアルキルエーテル、潤滑油添加剤
成分及び含有量 : ジフェニルアルキルエーテル 50~60%
潤滑油添加剤 40~50%

危険有害成分

化学物質排出管理促進法(PRTR法) : ホウ素及びその化合物 0.5~3.0%
労働安全衛生法 : 非該当
(第57条の2 通知対象物)

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移す。身体を毛布などでおおい、保温して安静に保ち、必要なら医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 水と石鹸で付着した部分を洗う。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で最低15分間、眼を洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水を飲ませてから吐かせ、直ちに医師の手当てを受ける。口の中が汚染されている場合には、水で充分に洗うこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。
眼に入ると炎症を起こす可能性がある。
皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
ミストを吸入すると気分が悪くなる可能性がある。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。
- 使ってはならない消火剤 : 不燃性であるため、燃焼、類焼の危険は無いが、拡散防止のため周辺の消火に棒状の水を用いてはならない。
- 特有の危険有害性 : 不燃性であるが、熱分解によりフッ素系ガスが発生する恐れがある為、ガスの吸引を避ける。
- 特有の消火方法 : 不燃性であるが、熱分解によるフッ素系ガス抑制のため、周囲の設備などに散水して冷却する。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
フッ素系ガスが発生するので、自給式呼吸器及び保護衣、クロロプレン製手袋を着用する。
- 消火を行う者の保護 : 周辺への消火作業は保護メガネ、保護衣、状況によっては呼吸保護具を着用して、風上から行う。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 周囲の着火源を取り除く。
少量の場合: 土砂、ウエス等で吸着させて空容器に回収し、更にウエス等で完全に拭き取る。
大量の場合: 盛土で囲って拡散防止をはかってから、掃き集め空容器に回収後安全な場所にて処理する。処理後は大量の水で洗いながす。この場合、濃厚排水が河川等の公共水路に流入しない様に注意する。
こぼれた場合は液の拡散を防止し、流出物をすくい取るか、又は適当な吸収剤を使用して回収する。
- 二次災害の防止策 : すべての発火源を速やかに取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
関係箇所に通報し応援を求める。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
技術的対策 : 油類が残存している機械設備などを修理する場合は、安全な場

所において油類を完全に除去してから行うこと。
 蒸気は空気より重いので滞留しやすい。
 そのため、換気および火気などへの注意が必要である。
 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
 容器から取り出すときはポンプなどを使用すること。細管を用いて口で吸い上げてはならない。
 容器は必ず密栓し、水分、夾雑物の混入に注意すること。
 容器を溶接・加熱・穴開けまたは切断しないこと。
 取扱後は手洗い洗顔等を行い、衣類に付着した場合は着替える。

局所排気装置・全体換気
 接触回避
 安全取り扱い注意事項

: 8. ばく露防止及び保護措置を参照。
 : 10. 安定性及び反応性を参照。
 : 空容器に圧力をかけないこと。圧力をかけると破裂することがある。
 食べないこと。
 子供の手の届かない所に置く。
 : 取扱後はよく手を洗うこと。
 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。
 作業中は飲食、喫煙はしない。

衛生対策

保管

安全な保管条件
 技術的対策

: 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。
 容器は必ず密栓すること。

混触禁止物質
 保管条件

: 10. 安定性及び反応性を参照。
 : 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。

安全な容器包装材料

: 別の容器に差し替えるときは、金属又はガラス容器を使用すること。
 樹脂容器は種類により、溶解することがある。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

: 規定なし。
 (作業環境評価基準:平成21年厚生労働省告示第194/195号)

許容濃度(ばく露限界、生物学的ばく露指標)

日本産衛学会(2009-2010年度版)

: 記載なし。¹⁾

ACGIH(2009年度版)

: 記載なし。²⁾

設備対策

: ミストおよび蒸気が発生する場合は発生源の密閉化、または排気装置を設ける。取扱場所近辺に、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

: 通常必要がないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。

手の保護具

: 長期間または繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。

眼の保護具

: 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具

: 必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状

: グリース状半固体

色	: ベージュ
臭い	: 無臭
pH	: 該当しない
融点・凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: なし
爆発範囲(爆発限界)	: 測定データなし
蒸気圧	: データなし
蒸気密度(空気=1)	: データなし
密度	: 1.21g/cm ³ (15°C)
溶解度	: 水に不溶
n-オクタノール／水分配係数	: データなし
自然発火温度	: 自然発火性なし
分解温度	: データなし
流動点	: データなし
揮発性	: なし(常温)

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性	: 安定
危険有害反応可能性	: データなし (通常の使用では危険な反応なし)
自己反応性・爆発性	: なし
混触危険物質	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質
危険有害な分解生成物	: なし

11. 有害性情報

急性毒性	
経口	: 急性毒性(経口)に区分する情報はない。
経皮	: 急性毒性推定値(経口)ATEmix>2000mg/kgが算出される(GHS区分による)。 配合成分の区分を基に、混合物として区分5とした。
吸入	: 急性毒性(吸入)に区分する情報はない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: 皮膚刺激性に区分する情報はない。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: 眼刺激性に区分する情報はない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 呼吸器感作性及び皮膚感作性に区分する情報はない。
生殖細胞変異原性	: 生殖細胞変異原性に区分する情報はない。
発がん性	: 発がん性に区分する情報はない。
生殖毒性	: 生殖毒性に区分する情報はない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 各種特定臓器への単回ばく露に区分する情報はない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 各種特定臓器への反復ばく露に区分する情報はない。
吸引性呼吸器有害性	: 吸引性呼吸器有害性に区分する情報はない。

12. 環境影響情報

生態毒性	: 水生環境有害性に区分する情報はない。
残留性・分解性	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
土壤中の移動性	: 情報なし
オゾン層への有害性	: 情報なし

他の有害影響 : 情報なし
環境基準 : 情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

: 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事等の許可を受けた処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

投棄禁止。

埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃殻については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うとともに、見張り人をつけること。

汚染容器及び包装

: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。容器を廃棄する場合は、内容を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類

: 該当しない

国内規制

陸上

: 消防法 非危険物

海上

: 船舶安全法 非危険物 個別運送及びばら積み運送において

航空

: 航空法 非危険物

特別の安全対策

: 「火気厳禁」

輸送に際しては直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積込、荷崩れの防止を確実に行う。

重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法

: 通知対象には該当しない

化学物質排出管理促進法(PRTR法)

: 第一種指定化学物質(別表第1 政令番号 304号)

消防法

: 該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する

: 産業廃棄物規制(拡散、排出の禁止)

法律

16. その他の情報

引用文献等

- : 1) 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告(OELs)
- 2) Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. ACGIH
- 3) (独)製品評価技術基盤機構(NITE)
- 4) 原材料SDS

(1) 危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。

(2) この安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の手配を対象としたものです。

- (3) 本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。
- (4) ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。